

EIKI LC-X986/LC-X1100...

3.300 ANSI-Lumen/4.100 ANSI-Lumen



EIKI
PROFI
LINE

...so hell, da kommen selbst

**kleinste Details
groß raus!**

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

...UND IHRE PRÄSENTATION KOMMT GLÄNZEND AN.

Perfekt wenn
es auf jedes Detail
ankommt!



Gestochen scharfe und detailgetreue Projektionen

Mit den Projektoren EIKI LC-X986 und LC-X1100 an Ihrer Seite gewinnen Ihre Präsentationen an Format. Beste Ausstattung garantiert eindrucksvolle Wiedergabequalität. Dazu gehören eine Lichtleistung von 3.300 ANSI-Lumen bzw. 4.100 ANSI-Lumen (LC-X1100), ein Hochleistungs-Shift-Objektiv und eine elektronische Keystone-Korrektur zum Ausgleich von trapezförmigen Bildverzerrungen.

Für die direkte Verbindung der digitalen Bildquellen mit dem Projektor sorgt ein DVI-Anschluss (Digital Visual Interface).



| Modell | LC-X986/LC-X1100 |
|---------------------------|---|
| Projektortyp | XGA-/SXGA-Datenprojektor |
| LCD-Panel-System | 3 x 1,3" aktive Poli-Si TFT LCD-Panels mit PBS-System |
| Kontrastverhältnis | 550 : 1 (LC-X1100: 800 : 1) |
| Anzahl der Bildpunkte | 786.432 x 3 (1024 x 768) Auflösung |
| Anzahl der Farben | 16,7 Mio |
| Projektionslampe | 275 Watt NSH (long life) 220 Watt im Eco-Mode |
| Lichtleistung | LC-X986: 3.300 ANSI-Lumen 2.600 ANSI-Lumen (Eco-Mode) LC-X1100: 4.100 ANSI-Lumen 3.200 ANSI-Lumen (Eco-Mode) |
| Grafik-Standard | SXGA (komprimiert), XGA, SVGA, VGA |
| TV-Norm | PAL/PAL-M&N/SECAM/ NTSC/NTSC4.43 HDTV (720p, 1080i, 1035i) |
| Bilddiagonale | 0,78 - 10,16 m |
| Projektionsentfernung | 1,4 - 14,7 m |
| Objektiv | F1,8 - 2,1, f=48 - 63 mm LC-X1100: F1,7 - 2,0, f=48 - 63 mm 1,8 - 2,35 : 1 Motorzoom- und Fokusobjektiv Lens-Shift: 1:1 - 10:0 |
| Computer-Eingänge | Eingang 1: 1 x D-SUB 15, 1 x DVI-D 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio |
| Eingang 2: | 5 x BNC (R/G/B/H/V, Komponente, FBAS) 1 x 3,5 mm Klinke (Stereo) für Audio |
| Eingang 3: | 3 x RCA (Komponente und FBAS) 1 x Mini DIN 4-Pin (S-Video) 2 x RCA (R, L-mono) für Audio |
| Weitere Ein- und Ausgänge | 1 x USB Typ B 1 x Mini DIN 8-Pin (Control-Port) 1 x 3,5 mm Klinke für Fernbedienung |
| Lautsprecher | 2 x 2 Watt |
| Stromversorgung | 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 380 Watt, 310 Watt im Eco-Mode |
| Scan-Frequenzen | DRIT, AMSS (Automatic-Multi-Scanning-System), H-Sync 15 - 100 kHz, V-Sync, 50 - 100 Hz Dot-Clock 160 MHz |
| Maße (HxBxT) | 168 x 319 x 429 mm (LC-X986) 168 x 317 x 429 mm (LC-X1100) |
| Gewicht | 7,9 kg, LC-X1100: 8,4 kg |
| Lieferumfang | IR-Fernbedienung mit Laserpointer, Maussteuerung, Batterien, Kabelfernbedienung mit Kabel, Bedienungsanleitung, VGA-Kabel, PS2-, Seriell- und MAC-Mauskabel, VGAMAC-Adapter, Staubschutzhülle, Objektivabdeckung, Netzkabel |

Änderungen im Zubehörprogramm und techn. Änderungen vorbehalten.

www.eiki.de



Ihr EIKI Fachhändler

EIKI

AUDIO VISUAL / VIDEO PRODUCTS

EIKI Deutschland GmbH
Am Frauwald 12 · D-65510 Idstein
Telefon 0 61 26/93 71-0
Telefax 0 61 26/93 71-11
E-Mail info@eiki.de